

DIRECT TO METAL

6255 PU

- **Tenue à la corrosion élevée :**

Le 6255 PU répond aux exigences élevées des catégories C4M et C5M sur acier phosphaté, surpassant de nombreux concurrents limités à C3M.

- **Rapidité :**

Avec 5 jours, selon les conditions d'application, ce DTM devient manipulable plus rapidement que la plupart des produits marché (7 à 20 jours dans les mêmes conditions).

- **Rendement élevé :**

Un rendement optimal assure une meilleure efficacité et une réduction des coûts d'application.

- **Respect des normes environnementales :**

Avec un niveau de COV 420 g/l PAE, leur teneur en COV est inférieure de près de 20 % aux limites fixées par la directive européenne COV 2004/42/CE (catégorie J - limite COV 2010 500g/l PAE). Le 6255 Direct to Metal a été développé pour répondre aux exigences actuelles des sites industriels soumis à une réglementation de plus en plus stricte. Quelle que soit la quantité de peinture consommée, il permet de rester conforme aux seuils de rejets COV imposés aux installations classées.

Dans un contexte où les contrôles liés aux émissions de COV sont renforcés, cet avantage représente un véritable levier de sérénité pour les industriels : conformité réglementaire maîtrisée, simplification des contraintes administratives et réduction des risques lors des audits.

- **Étiquetage sécurisé :**

Sans pictogramme GSH08 et GHS09 selon la réglementation CLP, il offre une meilleure sécurité pour les applicateurs et l'environnement.

Ces résultats confirment la compétitivité du **6255**, qui offre une solution monocouche fiable et adaptée aux exigences de la norme ISO 12944-6.

Il répond parfaitement aux besoins des industriels en matière de performance, sécurité et respect des normes environnementales.

